

Ronde Brandwerende Klep 250mm

Deze ronde brandklep type CR60 is getest volgens EN 1366-2 en heeft een brandweerstand van 60/90 minuten, afhankelijk van de toepassing. Het zeer dunne klepblad (20 mm), het smeltlood in het verlengde van het klepblad en de overbrenging buiten de tunnel zorgen voor een minimaal drukverlies. De gegalvaniseerd stalen tunnel resulteert bovendien in een lichtgewicht brandklep.



De CR60 brandklep voldoet aan luchtdichtheidsklasse C en wordt exclusief bij Inatherm standaard geleverd als hygiënische uitvoering. De klep voldoet aan klasse 1 volgens ISO 8502-3.

U herkent de inwendig reine uitvoeringen aan de afgedekte kanaalaansluitingen en de groene sticker op het product.

- CE-markering volgens EN 15650:2010
- Getest volgens EN 1366-2 tot 500Pa
- 60 of 90 minuten brandwerend, afhankelijk van de toepassing
- Minimaal drukverlies
- Geschikt voor inbouw in massieve wand, massieve vloer en flexibele wand (metalstud gipskarton wand)
- Bedieningsmechanisme volledig buiten de muur
- Montagevriendelijk
- Onderhoudsvrij
- Voor binnentoepassingen
- Luchtdichtheidsklasse C volgens EN 1751
- Klasse 1 volgens hygiënenorm ISO 8502-3

Klik om naar het product: [Ronde Brandwerende Klep 250mm](#) te gaan.