

## Techgrow T1 CO2 Controller (ex sensor)

- Eenvoudige bediening,
- Robuste behuizing,
- Plug and play,
- Inzetbaar in kleine tot zeer grote ruimtes,
- Regelbaar van 300 tot 2000 ppm
- Weergave van het gemiddete minimale en maximale CO2-niveau,
- Uiterst nauwkeurige externe CO2-sensor van SenceAir (de absolute industrie-standaard in CO2 meting)
- De CO2-sensor doet elke seconde een meting
- Schakelt de CO2-Bron door middel van een 230v relais,
- Ingebouwde lichtsensor (dag-nacht sensor)
- 3 jaar garantie op de controller



De Techgrow CO2 Controller meet en regelt het CO2 gehalte in een ruimte en is volledig bedienbaar met 11 draai/druk knop.

- Automatische detectie of de CO2 sensor goed is aangesloten (kabelbreuk of slechte connector),
- Aansluiting van de sensor met standaard (UTP) netwerk-kabel waarvan 5 meter wordt bijgeleverd (maximaal 20 meter kabel gebruiken),
- Blauw-Wit scherm met automatische achtergrondverlichting (gaat na 30 seconden weer uit,
- Geheugen bij stroomonderbreking voor setpoint, hysteresis en min/max CO2 niveau,
- Indicator led gaat aan als CO2 wordt gedoseerd,
- Optioneel zijn losse CO2 sensoren te verkrijgen voor een extra meetpunt.

Klik om naar het product: [Techgrow T1 CO2 Controller \(ex sensor\)](#) te gaan.